



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

## ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 01.616.270/0001-94

Rua Ludovina Emerick, 321 – Água Verde – 36.979-000 – Alto Caparaó – MG

(32) 3747-2507 / 2562 / 2580 - licitacaoprefeituraac@gmail.com

C.P.L.  
Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

### ANEXO A

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Conforme exigência legal foram realizadas as pesquisas de mercado, chegando-se ao preço médio de acordo com o mapa de apuração abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	<p>BLOQUETE SEXTAVADO (08727-004390) - DE CONCRETO, tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK &gt; 35 MPA (NBR 9781)</p> <p>Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6 %, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7 %.</p> <p>O transporte das peças de concreto para entrega no Município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m</p>	unidade	100.000	5,1367	513.670,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

## ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 01.616.270/0001-94

Rua Ludovina Emerick, 321 – Água Verde – 36.979-000 – Alto Caparaó – MG

(32) 3747-2507 / 2562 / 2580 - licitacaoprefeituraac@gmail.com

C.P.L.

Fl. Nº: \_\_\_\_\_

Ass

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	<p>BLOQUETE SEXTAVADO (08727-004375) - DE CONCRETO, ACABAMENTO RETO, tamanho 30X30X06, FCK &gt; 28 MPA (NBR 9781)</p> <p>Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6 %, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7 %.</p> <p>O transporte das peças de concreto para entrega no Município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m</p>	unidade	10.000	4,60	46.000,00

O valor total estimado para a contratação é de R\$ 559.670,00