

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO RELATÓRIO: [SOL] RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO</p> <p>CNPJ: 01.616.270/0001-94 Telefone: (32) 3747-2507 Rua Ludovina Emerich, 321 CEP: 36979-000 - Alto Caparaó MG</p>	<p>PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 34/2024 - PE</p>
	<p>Processo Administrativo: 90/2024 Data do Processo: 02/08/2024</p>

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>(L) SUPORTE DE SORO REGULÁVEL - Base: Construída em Aço inox Haste Fixa: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 7/8" X 1,20 mm. Haste Variável: Construída em Aço SAE 1020, tubo de 5/8" X 1,20 mm. Ganchos: Construídos em Aço SAE 1020, redondo de 1/4", com perfil para receber a bolsa de soro e/ou medicamento necessário. Altura Mínima: 1640 mm. Altura Máxima: 2350 mm. Movimentos a Executar: Haste Variável com movimento vertical e regulagem de altura, realizado através de bucha roscada. Embalagem: Papelão ondulado e filme plástico, envolvendo todo o produto, 1700 mm Altura X 420 mm (diâmetro da circunferência da base). Peso Total Aproximado: 2,8 Kg.</p>	UN	14,000	603,1433	8.444,01
2	<p>(L) CPAP AIRSENSE AUTOSSET S10 RESMED + MASCARA NASAL MIRAGE FX - CPAP AIRSENSE AUTOSSET S10 RESMED + MASCARA NASAL MIRAGE FX</p>	UN	9,000	5.326,9467	47.942,52
3	<p>(L) AUTOCLAVE DE MESA - Autoclave Classe S, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Ideal para consultórios odontológicos (implantodontia e cirurgia), clínicas médicas (ginecologia e cirurgia plástica), clínicas veterinárias, laboratórios e ambulatórios hospitalares e médicos. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. - 3 bandejas em alumínio anodizado. - Secagem ultra eficiente com porta fechada. - Possui indicação de falta de água no reservatório. - Porta com sistema de abertura e travamento motorizados - Avisos com datas de manutenção preventiva e monitoramento biológico. - Relatório dos parâmetros dos ciclos de esterilização salvo em pen drive (pdf). - Atualização de software por meio da porta USB. - Sistema de diagnóstico de falhas. - 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra. - Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. - Para sua segurança e rastreabilidade do equipamento, a autoclave é bloqueada eletronicamente, portanto, para utilizar a autoclave você deverá realizar o desbloqueio.</p>	UN	7,000	26.204,0600	183.428,42

- Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Branca com Teclado de controle azul.

Câmara: Aço inoxidável.

Capacidade: 54 litros.

Quantidade de água por ciclo: 1.000 ml de água destilada.

Potência 3.600 Watts.

Voltagem: 220 V.

Registro INMETRO: 001743/2020.

Tempo de aquecimento: 10 minutos.

Tempo de esterilização: 16 minutos.

Tempo de secagem: 40 minutos em ciclo único.

Secagem extra: mais 15 minutos.

Tempo de aquecimento: 10 a 60 minutos.

Temperatura de esterilização: 129° C a 132°C ou 264 a 269° F.

Frequência: 50/60 Hz.

Dimens

es: Autoclave: 54 X 60,8 X 80 cm / Câmara(D x P): 34 x 66 cm.

Peso Bruto: 89,5 Kg.

Dimens

es das Bandejas (LxAxP): 28 x 2.5 x 47 cm.

Garantia: 2 Anos.

Registro Anvisa: 10363350017.

ITENS INCLUSOS

01- Autoclave 54 Litros.

01- Suporte para Bandeja.

01- Copo medidor.

01- Unidade de Mangueira despressurização 1.5.

03- Unidades de bandejas em alumínio anodizado.

01- Suporte para esterilizar com 13 lugares

01- Caixa de indicador biológico SteriTest com 10 unidades

01- Pacote com 200 envelopes para esterilização 9 x 26 cm

4	(L)	MESA PARA IMPRESSORA - Carrinho Suporte Com Rodinhas P/ Impressora Mdf C Porta 60cm Carrinho Com Rodinhas Para Impressora - Quantidade: 1 unidade - Cor: Branco Tx - Material: Feito em MDF 15mm Medidas: - 48 cm de comprimento - 60 cm de altura - 30 cm de profundidade	UN	4,000	313,5433	1.254,17
5	(L)	SUPORTE APARELHO de ECG - O Carrinho para Transporte é projetado para os profissionais que desejam agilidade no transporte dos seus equipamentos. Projetado exclusivamente para uso e transporte de Eletrocardiógrafo, Monitor, Desfibrilador e outros equipamentos. Seu "design" é prático possibilitando o manuseio devido aos rodízios em sua base, é possível travar o carro utilizando os freios, proporcionando mais segurança para o exame e aparelho. Especificações técnicas do Carrinho Altura 950 mm e 3 Bandejas 410 x 380mm Carro Suporte para Eletrocardiógrafo e ECG É compatível com a maioria dos modelos de ECG do mercado	UN	5,000	1.240,0367	6.200,18
6	(L)	SUPORTE DE SORO TETO - Especificações: • Modelo: Para Teto em Aço Inox Peso: 4 kg Detalhes: • Suporte de Soro de Teto em Aço Inox com Regulagem 4 Ganchos em X Trilho em Alumínio com 2 Metros de Comprimento Dimensões externas aproximadas:	UN	6,000	524,1650	3.144,99

- Comprimento: 2,20m
- Largura: 0,20m
- Altura: 0,20m

7	(L)	<p>CABO PARA ELETROCARDIOGRAFO 10 VIAS ECG - COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO alfamed compassus 3000. Informações do Produto Cabo Ecg 10 Vias Clip Banana Alfamed Compassus 3000</p> <p>CABO ECG 10 VIAS CLIP BANANA COMPATÍVEL COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS</p> <p>MARCA: MAPLE HOSPITALAR</p> <p>PLUG: 15 PINOS</p> <p>CÓDIGO: CKA004IB</p> <p>GARANTIA: 3 MESES</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CABO FLEXÍVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO - CONFECCIONADO EM SILICONE DE FÁCIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE - PROPORCIONA CONFORTO AO PACIENTE - POSSUEM ALTA FIXAÇÃO EVITANDO QUE SEJA DESCONECTADO DO PACIENTE DURANTE MOVIMENTAÇÕES NORMAIS - POSSUEM ALTA BLINDAGEM PARA QUE NÃO SOFRAM INTERFÉRENCIAS EXTERNAS 	KI	3,000	457,3333	1.372,00
8	(L)	<p>ELETRODO DE MEMBRO CLIP ADULTO - COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO alfamed compassus 3000. Eletrodo cardioclip prateado adulto teb. Eletrodo cardioclip colorido para ecg micromed, teb, hw, dms, mortara e etc.. Conjunto com 4 unidades tamanho adulto. Os eletrodos de e indicados para utilização em procedimentos de ecg em repouso compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com terminações em neo pinch, botão de pressão e pino banana. Reutilizavel; validade: indeterminada. Alta durabilidade, não quebra o suporte do meio. Inframed: 30 anos de experiencia em pecas para equipamento medico. Nota fiscal; Garantia: 90 dias; Assistencia tecnica permanente; Medidas aproximadas do produto - Comprimento: 20 cm - Altura: 15 cm - Largura: 20 cm - Peso: 300 g</p>	KI	6,000	312,6667	1.876,00
9	(L)	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÃO - Aspirador de Secreção Elétrico Portátil DV-350 MD</p> <p>Aspirador portátil e versátil de alto vácuo, indicado para sucção de secreções, fluidos corporais, corpos estranhos nas áreas nasais, faringe e traqueia. Cria uma pressão negativa (vácuo) que extrai os fluidos através de tubos descartáveis que estão conectados a um recipiente.</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Silencioso e potente, baixo ruído de operação; - Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; - Fluxo de ar de 18 litros por minuto; - Leve, pesa apenas 3.5kg; - Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt); - Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; - Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; - Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); - Filtro para proteção contra contaminação cruzada; - Acionamento através do botão liga/desliga; - Grau de proteção IP22; - Voltagem: 12V - DC; - Consumo de Energia: 36 W; 	UN	13,000	5.095,5067	66.241,59

- Fluxo máximo de ar: ~18 l/min;
- Vácuo: 0-620 mmHg;
- Dimensões: 30 x 16,5 x 19 cm;
- Peso: 3,5 kg;
- Capacidade do frasco de coleta: 800ml;
- Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm;
- Entrada do adaptador AC/DC:100-240V AC;
- Saída DC: 12V DC/3.0A.

Bateria

- Tipo de bateria: NiMH;
- Voltagem: 12V DC;
- Capacidade: 2000 mAh;
- Autonomia da bateria: 40min (aproximadamente).

Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação

BALANÇA CLÍNICA MÉDICA DIGITAL - Balança Digital

Com Antropômetro W200 A 100g Welmy 200kg

Modelo W 200/100 A

Capacidade 200 kg

Carga Mínima 2 Kg

Divisão 100 g

Dimensão 34 x 39 cm

Display com 06 dígitos em:

LED vermelho ou

LCD com backlight;

Teclado membrana em policarbonato de alta resistência;

Função: TARA até a capacidade máxima da balança;

Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);

Consumo: 08 VA;

Plataforma e coluna de aço carbono.

10	(L)	Base em aço carbono, acabamento bicromatizado;	UN	5,000	1.334,3800	6.671,90
----	-----	--	----	-------	------------	----------

Pés reguláveis em borracha sintética;

Tapete antiderrapante;

Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm;

Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna;

Pintura: Epóxi na cor branca.

Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Opcionais:

Saída de dados RS 232 para computador;

Kit adaptador RS 232 para USB

Peso bruto: 12,400 kg - Peso Líquido: 10,900 kg

Altura (cm): 125

Largura (cm): 35

Comprimento (cm): 51

Volume (m): 0,2231'.

BALANCA INFANTIL DIGITAL (08926-004781) - A

balança digital foi desenvolvida para pesar bebês e crianças, suportando até 25kg. Indicado para hospitais, clínicas, farmácias, fisioterapia e em qualquer ambiente que seja necessário a pesagem de bebês.

Confeccionada em plástico ABS injetado de alta qualidade na cor extra-branco, combinando tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade e um incrível design com tema infantil. Apresenta pés

11	(L)	antiderrapante em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento,	UN	6,000	957,5000	5.745,00
----	-----	---	----	-------	----------	----------

oferecem maior aderência ao balcão/mesa. Possui concha anatômica em polipropileno injetado, anti-germes e atóxica, garantindo a segurança do bebê durante sua utilização. Conta com teclado do tipo membrana com painel em policarbonato,

sendo durável e de fácil higienização além de sonorização das teclas durante a digitação. Apresenta função tara, entregando uma pesagem altamente precisa pois facilita o cálculo de peso antes e depois da amamentação e ainda permite pesagem descontando o peso de traveseiros, fralda e cobertores. Qualidade: confeccionada em plástico ABS injetado, proporcionando maior durabilidade e resistência; Seguro: pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa e segurança para as pesagens; Higiénico: sua concha anatômica em polipropileno injetado, anti germes e atóxica, a fim de zelar pela vida do bebê; Performance: teclado tipo "membrana", durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteção adicionais; Eficiente: a função tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de traveseiros, fraldas, cobertores, etc; Prático: sonorização de teclas durante e a digitação.

BALANÇA CORPORAL DIGITAL DE BANHEIRO INFIT

200KG - - Acionamento automático, basta subir na balança para iniciar a pesagem;

- Capacidade máxima de 200kg;

- Unidades de medida: kg-lb;

- Divisão de indicador: 100g;

- Possui visor LCD grande e iluminado para fácil visualização dos números;

12 (L) - Visor com temperatura ambiente em graus Celcius; UN 2,000 86,4500 172,90

- Plataforma de vidro temperado;

- Liga, zera e desliga automaticamente;

- Sistema com sensores que garantem pesagem de alta precisão;

- Indicação de bateria fraca e de sobrecarga;

- Resistente e durável;

- Leve e portátil;

- Conteúdo da embalagem: 1 balança e 1 manual do usuário.

PERA ASPIRADOR NASAL - Aspirador

Limpador/Higienizador de Nariz

13 (L) Descrição do produto: UN 3,000 39,2800 117,84

1 Bulbo de borracha

1 Cânula de borracha

Capacidade: 200 ML (Nº12)

14 (L) ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE O2 TIPO UN 5,000 208,0000 1.040,00

VENTURI - Aspirador para rede de oxigenio tipo venturi

c/ tampa de nylon injetado na cor padrão do gás oxigenio (verde) , conforme norma ABNT, com inserto em metal cromado , botão de controle de aspiração e frasco coletor em policarbaonato ou vidro com rosca, graduado 400ml.

.....
TOMADA DUPLA COM VÁLVULA PARA OXIGÊNIO -
Descrição

As tomadas duplas e triplas são indicadas para uso em postos medicinais, reguladores de pressão de oxigênio, ar comprimido, vácuo e óxido nitroso. Sua finalidade é multiplicar as saídas de gases.

15	(L) Especificações Técnicas	UN	5,000	183,3700	916,85
	• Corpo em alumínio injetado				
	• Pintura eletrostática				
	• Niples em latão cromada				
	• Borboleta em polipropileno com inserto metálico				
	• Pressão máxima de trabalho: 8Kgf/cm ²				
				

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

334.568,37