

# ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 3/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 7/2024

## Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

| <b>Lote 1</b><br><b>BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:</b>  |            |  |                   |
|--|------------|--|-------------------|
| <b>Fornecedor:</b> WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA   |            | <b>CNPJ/CPF:</b> 22.708.704/0001-56  |                   |
| <b>Email:</b> kardecpedro@gmail.com  |            | <b>Telefone:</b> (61) 99826-5334   |                   |
| <b>Data/hora de envio</b> 23/01/2024 09:09:20  |            | <b>Avaliação da proposta:</b> Desclassificado (Não atendem ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA, quanto a exclusividade para empresas locais e regionais.) |                   |
| <b>Descrição Comprador</b>   |            |  |                   |
| <b>1 - BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:</b> tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m |            |  |                   |
| Descrição do Fornecedor  | Quantidade | Unidade de Medida  | Unitário Proposto |
| BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO: tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m            | 100.000,00 | UN   | 5,14              |
| <b>Marca:</b> artefatos de concreto e cia  |            | <b>Fabricante:</b> artefatos de concreto e cia   |                   |
| <b>Modelo:</b>   |            |  |                   |
| <b>Fornecedor:</b> TRES ESTADOS SERVICOS TECNICOS LTDA   |            | <b>CNPJ/CPF:</b> 12.974.104/0001-86  |                   |
| <b>Email:</b> tresestadoservicostecnicos@gmail.com   |            | <b>Telefone:</b> (33) 99994-0251   |                   |
| <b>Data/hora de envio</b> 03/02/2024 01:54:45  |            | <b>Avaliação da proposta:</b> Desclassificado (Não atendem ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA, quanto a exclusividade para empresas locais e regionais.) |                   |
| <b>Descrição Comprador</b>   |            |  |                   |

**1 - BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:** tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m

| Descrição do Fornecedor   | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO: tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m | 100.000,00 | UN                | 496.010,00        |

**Marca:** TRES ESTADOS SERVIÇOS TECNICOS      **Fabricante:** TST      **Modelo:** TST

|  |  |
|--|--|
| <b>Fornecedor:</b> Andrade e Mozzer Materiais de Construção Ltda | <b>CNPJ/CPF:</b> 04.745.122/0001-68        |
| <b>Email:</b> camconstrutora@hotmail.com                         | <b>Telefone:</b> (33) 98821-2709           |
| <b>Data/hora de envio</b> 30/01/2024 10:52:31                    | <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado |

**Descrição Comprador**

**1 - BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:** tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m

| Descrição do Fornecedor   | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO: tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m | 100.000,00 | UN                | 4,50              |

**Marca:** FABRICAÇÃO PRÓPRIA      **Fabricante:** FABRICAÇÃO PRÓPRIA      **Modelo:** SEXTAVADO 30X30X8

|  |  |                          |                          |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> Daiana e v m emerich  | <b>CNPJ/CPF:</b> 31.654.183/0001-92        |                          |                          |
| <b>Email:</b> bebetorich2@hotmail.com  | <b>Telefone:</b> (32) 98423-5435           |                          |                          |
| <b>Data/hora de envio</b> 04/02/2024 12:37:08  | <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado |                          |                          |
| <b>Descrição Comprador</b>   |  |                          |                          |
| <p><b>1 - BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:</b> tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK &gt; 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m</p> |  |                          |                          |
| <b>Descrição do Fornecedor</b>   | <b>Quantidade</b>                          | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Unitário Proposto</b> |
| BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO: tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m                      | 100.000,00                                 | UN                       | 5,10                     |
| <b>Marca:</b> castelo  | <b>Fabricante:</b> castelo                 | <b>Modelo:</b> 30x30     |                          |

|  |  |                          |                          |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> Terraplanagem Caparaó   | <b>CNPJ/CPF:</b> 52.809.471/0001-49        |                          |                          |
| <b>Email:</b>  | <b>Telefone:</b>                           |                          |                          |
| <b>Data/hora de envio</b> 31/01/2024 13:12:47  | <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado |                          |                          |
| <b>Descrição Comprador</b>   |  |                          |                          |
| <p><b>1 - BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:</b> tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK &gt; 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m</p> |  |                          |                          |
| <b>Descrição do Fornecedor</b>   | <b>Quantidade</b>                          | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Unitário Proposto</b> |
| BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO: tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m                      | 100.000,00                                 | UN                       | 5,13                     |

|                                  |                            |                |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Marca:</b> Bloquete sextavado | <b>Fabricante:</b> Cimento | <b>Modelo:</b> |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> FINO GRAO FERTILIZANTES E SACARIA LTDA | <b>CNPJ/CPF:</b> 50.481.433/0001-84 |
|---|-------------------------------------|

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Email:</b> fariabrumel@gmail.com | <b>Telefone:</b> (32) 98443-5998 |
|-------------------------------------|----------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Data/hora de envio</b> 05/02/2024 22:03:17 | <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado |
|---|--|

**Descrição Comprador**

**1 - BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:** tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m

| Descrição do Fornecedor   | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO: tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m | 100.000,00 | UN                | 5,13              |

|                         |                              |                |
|-------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Marca:</b> Fino Grão | <b>Fabricante:</b> Fino Grão | <b>Modelo:</b> |
|-------------------------|------------------------------|----------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> HA pre-moldados ltda | <b>CNPJ/CPF:</b> 42.290.532/0001-50 |
|---|-------------------------------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Email:</b> | <b>Telefone:</b> |
|---------------|------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Data/hora de envio</b> 05/02/2024 13:56:29 | <b>Avaliação da proposta:</b> Classificado |
|---|--|

**Descrição Comprador**

**1 - BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:** tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m

| Descrição do Fornecedor   | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO: tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m | 100.000,00 | UN                | 5,14              |

|                               |                                    |                          |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Marca:</b> ha pré-moldados | <b>Fabricante:</b> ha pré-moldados | <b>Modelo:</b> sextavado |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 06 de Fevereiro de 2024, 1 de 1 lote(s).

Alto Caparaó, 10 de Abril de 2024.

---

Sophia Regina Vilaça Emerick - Pregoeiro(a)